



Ficha de Dados de Segurança

Segundo o regulamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Data / Atualizada a 12 de maio de 2015. Versión: 03

1. Indicação de Preparado e da Empresa

1.1. Identificação do Preparado: **CORPOL MADERA VERDE**

1.2. Uso do Preparado

Tratamento da madeira verde recém serrada. Uso exclusivo de pessoal qualificado.

1.3. Dados do provedor da ficha de dados de segurança:

Química de Munguia, S.A.
Derio Bidea, 51
48100 Munguia (Vizcaya)
Telf: (94) 6741085
e-mail: info@quimunsa.com
R.O.E.S.B: 0044 C.A.V.

1.4. telefone de emergência :

Telf: (94) 6741085 (Em horário de trabalho)

2. Identificação dos perigos do preparado

2.1. Classificação da substância ou mistura :

Classificação segundo o Regulamento (CE) N° 1272/2008

Toxicidade aguda (inhalação). Cat. 4

Lesões oculares graves. Cat. 1

Sensibilização cutânea. Cat 1

Aquático agudo Categoria 1

Aquático crónico Categoria 2

2.2. Elementos de Rotulagem:

Elementos de rotulagem de acordo com o regulamento (EC) No 1272/2008

Pictogramas:



Palavra de advertência :

PERIGO



Indicação de perigo conforme o regulamento (CE) nº 1272/2008:

H332	Nocivo por inalação.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H410	Muito toxico para os organismos aquáticos com efeitos duradores.

Conselhos de prudência conforme o regulamento (CE) nº 1272/2008:

P102	Manter fora do alcance das crianças.
P271 +P261	Utilizar unicamente em exteriores ou em um lugar bem ventilado. Evitar respirar os vapores
P272	A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.
P280	Levar luvas, óculos e máscara de protecção
P273	Evitar a sua libertação no meio ambiente
P391	Recolher o vertido.
P501	Eliminar o conteúdo e/ou o seu recipiente de acordo com a normativa sobre residuos perigosos

2.3. Outros perigos:

3. **Composição/ Informação sobre os componentes**

Componentes	% W/W	Nº CAS	Rotulo segundo diretiva 67/548/CEE	Classificação segundo regulamento (UE) No No.1272/2008 [UE-GHS/CLP]
Propiconazol	3.0%	60207-90-1	R22,R43,R50/53, Xn , N	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Sens. Cut. 1 H 317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Bardap 26 propionato de N,N -didecil-N, metil- poli- (oxietil) amonio	3.0%	94667-33-1	R22,R34,R50/53, C, N	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr.. 1B, H314 Aquatic Acute 1,H400 Aquatic Chronic 1, H410
IPBC	5.0%	55406-53-6	R20/22,R36,R43, R50/53, Xn, N	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1,H400 Aquatic Chronic 1, H410

Avisos Adicionais: A descrição das frases de R, H e EUH: está referida no capítulo 16.

4. **Primeiros Socorros**

4.1. Descrição dos primeiros socorros:

Retire a pessoa da zona contaminada.
Remova a roupa manchada ou salpicada
Em contacto com os olhos, lave com água abundante pelo menos durante 15 minutos.
Não se esqueça de retirar as lentes de contacto.

Em contacto com a pele, lave com água abundante e sabão, sem esfregar.



Em caso de ingestão não provoque o vômito
Mantenha o paciente em resto.
Conserve a temperatura corporal.
Controle a respiração se for necessário, respiração artificial.
Se a pessoa estiver inconsciente, deite-a de lado com a cabeça mais baixa do que o resto do corpo e os joelhos semiflectidos.
Leve o intoxicado a um centro hospitalar e sempre que possível leve o rótulo da embalagem.
NÃO DEIXE O INTOXICADO SOZINHO EM NENHUM CASO

- 4.2. Principais sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados que a intoxicação pode produzir:
Irritação dos olhos, pele, mucosas, aparelho respiratório e gastrointestinal.
Nauseas, vômitos.
Dermatite de contacto e sensibilização.

- 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais imediatamente necessários.
Aconselhamento terapêutico:
Tratamento Sintomático
EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENOS: 808 250 143
-

5. Medidas de luta contra incêndios.

- 5.1. Meios de extinção:
Meios de extinção adequados: Apagar o incêndio usando espuma, pó químico, CO₂ ou água pulverizada
Meios de extinção não adequados: Não usar jatos de água para extinguir o incêndio, unicamente para esfriar as zonas ou embalagens próximas do foco de calor.
- 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Não respirar os vapores. Os gases de combustão de materiais orgânicos devem ser classificados por princípio como tóxicos por inalação.
- 5.3. Recomendações para Bombeiros: Usar máscaras com filtros para produtos orgânicos e equipamento autónomo em local fechado.
-

6. Medidas em caso de derrame accidental.

- 6.1. Precauções pessoais, equipamentos de protecção e procedimentos de emergência:
Não se deve realizar nenhuma ação que suponha um risco pessoal, ou sem uma formação adequada. Não deixar que entre pessoas desnecessárias sem protecção, pessoal adequado. Não jogar o material derramado. Prover ventilação adequada. Usar equipamento de protecção adequado. (ver Secção 8).
- 6.2. Precauções relativas ao meio ambiente:
Evite a dispersão do material derramado, o seu contacto com o solo, meio aquático, fossas e esgotos. Informe as autoridades pertinentes a contaminação causada pelo produto. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.



6.3. Métodos e materiais de contenção e de limpeza:

Canalizar grandes quantidades e recolher em recipientes: eliminar de acordo com os regulamentos locais. Lavra as pequenas quantidades com água. Eliminar a água utilizada segundo as regulamentações locais.

7. Manuseamento e Armazenagem.

7.1. Precauções para manuseio seguro:

Antes de usar leia atentamente o rótulo

Para evitar riscos para as pessoas e meio ambiente, siga as instruções

Não aplicar na presença de pessoas e/ou animais domésticos

Não aplicar sobre alimentos nem utensílios de cozinha

Ventilar-se adequadamente o recinto onde se realiza a aplicação do produto

Não se deve misturar com nenhum produto químico

Aplicar o produto na madeira por imersão ou pulverização.

Ensaio por CENT/TS 15082 “Determinação da eficácia preventiva contra o azulamento e os fungos da madeira verde recém serrada. Ensaio de campo.

As madeiras tratadas não poderão ser utilizadas no fabrico de recipientes destinados a conter produtos alimentares.

Uma vez aplicado o produto, a madeira tratada deverá ser deixada a secar pelo menos durante 24 horas.

7.2. Condições de Armazenamento:

Manter fora da exposição solar ou geadas.

Conservar no recipiente original.

Manter afastado do fontes de ignição.

7.3. Uso final e específico

Tratamento da madeira verde recém serrada. Uso exclusivo de pessoal qualificado.

8. Controlo de exposição/proteção individual

8.1. Valores limites de exposição :

Manter uma ventilação adequada.

Evitar na medida do possível, aspirar os vapores.

8.2. Equipamento de proteção individual:

Luvas de proteção resistentes a produtos químicos Nitrilo (risco químico cat III . UNE –EN 374), óculos protetores com proteção lateral (EN 166) e máscara com filtros para gases e produtos orgânicos (tipo FFA1, FFA2. UNE EN 141)



9. Propiedades físico-químicas.

9.1. Informação sobre propriedades físico químicas básicas:

Estado físico	Líquido
Cor:	Ambarino.
Densidade:	1.009 g/ml.
Viscosidade:	200cps a 20°C
Ponto de congelação:	<-5°C
Ponto de ebulição:	>100°C
Ponto de inflamação(copa aberta):	62°C
Solubilidade em água:	Solúvel
pH	8.5 a 20°C

10. Estabilidade e reatividade.

10.1. Condições a evitar:

Evitar o contacto com os ácidos e alcalinos fortes e agentes oxidantes.

10.2. Produtos perigosos de decomposição:

A decomposição térmica em caso de incendio, pode formar produtos tóxicos. Evitar a inalação de fumos de combustão.

11. Informações Toxicológicas.

DL ₅₀ Oral em ratazanas:	>5000 mg/kg.
Irritação ocular:	Irritante
Irritação cutânea:	Irritante
Irritação por inalação:	Irritante para as vias respiratorias.
Para a dose de uso, não mostra mutagénese, carcinogénese, teratogénese.	

Nota: valores estimados para o producto

12. Informação ecológica:

12.1. Toxicidade. Evite o contacto com a água da chuva ou da água subterrânea.

12.2. Persistência e degradabilidade

Não disponível

12.3. Potencial de Bioacumulação

Nada até agora indica que o produto é bioacumulativo

12.4. Mobilidade no solo: Não disponível



13. Indicações para a sua eliminação

13.1. Produto

Devem ser geridos de acordo com a legislação vigente através de agentes autorizados. Os resíduos não devem ser eliminados através das redes de esgoto.

13.2. Recipientes

Para o pessoal qualificado: os recipientes vazios devem ser geridos de acordo com a legislação vigente através de agentes autorizados

14. Indicações para transporte

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 Número ONU	UN1760	UN1760	UN1760	UN1760
14.2. Designação oficial de transporte	Líquido corrosivo, n.e.p (contiene propionato de N,N –didecil-N, metil-poli-(oxietil) amonio).	Líquido corrosivo, n.e.p (contiene propionato de N,N –didecil-N, metil-poli-(oxietil) amonio).	Líquido corrosivo, n.e.p (contiene propionato de N,N –didecil-N, metil-poli-(oxietil) amonio).	Líquido corrosivo, n.e.p (contiene propionato de N,N –didecil-N, metil-poli-(oxietil) amonio).
14.3 Classe (s) de resíduos perigosos. Rotulagem	8 	8 	8 	8 
14.4 Grupo de Embalagem	III	III	III	III
14.5 Perigo para o meio ambiente	SIM	SIM	SIM	SIM
14.6 Precauções especiais para os usuários.	Número de identificação de perigo: 30	Número de identificação de perigo: 30		

15. Regulamento

Elementos de rotulagem de acordo com o regulamento (EC) No 1272/2008

Pictogramas:





Palavra de advertência :
PERIGO

Indicação de perigo conforme o regulamento (CE) nº 1272/2008:

H332	Nocivo por inalação.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H410	Muito toxico para os organismos aquáticos com efeitos duradores

Conselhos de prudência conforme o regulamento (CE) nº 1272/2008:

P102	Manter fora do alcance das crianças.
P271 +P261	Utilizar unicamente em exteriores ou em um lugar bem ventilado. Evitar respirar os vapores
P272	A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.
P280	Levar luvas, óculos e máscara de protecção
P273	Evitar a sua libertação no meio ambiente
P391	Recolher o vertido.
P501	Eliminar o conteúdo e/ou o seu recipiente de acordo com a normativa sobre residuos perigosos

15.2 Avaliação da segurança química:

Não foi levado fora relatório de segurança química.

As indicações na manipulação do produto estão nas seções 7 e 8 da Ficha de Dados de Segurança.

16. Otras informaciones.

As fontes de dados utilizados para a elaboração da ficha:

RD 3349/1983.

Diretiva CE 67/548/CE y RD 255/2003 na versão vigente.

Regulamento (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) na versão vigente respetivamente.

Regulamentos de transporte de conformidade com ADR, RID, IMDG, IATA na versão vigente respetivamente.

Declaração das frases R Y H especificadas no Capítulo 3

H302	Nocivo por ingestão.
H314	provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H400	Muito toxico para os organismos aquáticos.
H332	Nocivo por inalação.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H410	Muito toxico para os organismos aquáticos com efeitos duradores



Tel. 946 741 085
Fax 946 744 829

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

 **902 190 100**

www.quimunsa.com
info@quimunsa.com

